

ISUZU  
**D-MAX<sup>4x4</sup>**

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it) | [www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr) | [www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch) | [www.isuzu.es](http://www.isuzu.es)

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso.  
Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative.  
Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

MIDI Europe raccomanda:  **Shell Lubricants**

ISUZU  
**D-MAX<sup>4x4</sup>**



**NUOVO ISUZU D-MAX**  
**DATI TECNICI**



## CREW SPECIAL >

D-Max Crew Solar Special M/T  
€ 27.900,00 IVA esclusa

D-Max Crew Solar Special A/T  
€ 29.040,00 IVA esclusa



## CREW PLUS >

D-Max Crew Solar Plus M/T  
€ 26.820,00 IVA esclusa

D-Max Crew Solar Plus A/T  
€ 27.960,00 IVA esclusa



## CREW >

D-Max 4x4 Crew Satellite  
€ 22.200,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Crew Solar A/T  
€ 27.540,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Crew Planet  
€ 24.300,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Crew Quasar M/T  
€ 28.800,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Crew Solar M/T  
€ 26.400,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Crew Quasar A/T  
€ 29.940,00 IVA esclusa



## SPACE >

D-Max 4x4 Space Satellite  
€ 21.300,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Space Solar A/T  
€ 26.340,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Space Solar M/T  
€ 25.200,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Space Planet M/T  
€ 23.850,00 IVA esclusa



## SINGLE >

D-Max 4x2 Single Satellite  
€ 15.900,00 IVA esclusa

D-Max 4x2 Single Satellite A/C  
€ 16.500,00 IVA esclusa

D-Max 4x4 Single Satellite  
€ 19.200,00 IVA esclusa





Versione	SATELLITE 4x2 SINGLE MT	SATELLITE 4x4 SINGLE MT	SATELLITE 4x4 SPACE MT	PLANET 4x4 SPACE MT	SOLAR 4x4 SPACE MT	SOLAR 4x4 SPACE AT	SATELLITE 4x4 CREW MT	PLANET 4x4 CREW MT	SOLAR 4x4 CREW MT	SOLAR 4x4 CREW AT	SOLAR PLUS CREW MT	SOLAR PLUS CREW AT	SOLAR SPECIAL CREW MT	SOLAR SPECIAL CREW AT	QUASAR 4x4 CREW MT	QUASAR 4x4 CREW AT		
Tipo Trazione	2WD		4WD															
Modello Carrozzeria	Single Cab			Space Cab						Crew Cab								
Motore	2.5 Diesel																	
Cambio	6 MT				5 AT		6 MT		5 AT		6 MT		5 AT		6 MT		5 AT	
Motore	2.5 litri diesel turbo a doppio stadio intercooler, 4-cilindri in linea, DOHC - Versione Euro 5b+																	
Tipo	4JK1-TC																	
Sigla	2499																	
Cilindrata [cm³]	95.4 X 87.4																	
Alesaggio x Corsa [mm]	17																	
Rapporto di compressione	120 (163) / 3600																	
Potenza max [kW (CV) / rpm]	400 Nm (40,8) / 1400 - 2000																	
Coppia motore max [Nm (kgm) / rpm]*	Common Rail																	
Sistema di alimentazione	* ISO NET																	
Trasmissione																		
Tipo	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Automatico a 5 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Automatico a 5 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Automatico a 5 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Automatico a 5 Velocità	Manuale a 6 Velocità	Automatico a 5 Velocità		
Modello Cambio	AV6	AV6	AV6	AV6	AV6	TB50LS	AV6	AV6	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS	AV6	TB50LS		
Rapporti Cambio:																		
1°	5,232	5,232	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	5,232	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520	5,232	3,520		
2°	2,644	2,644	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,644	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042	2,644	2,042		
3°	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,606	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400	1,606	1,400		
4°	1,219	1,219	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,219	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000	1,219	1,000		
5°	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	1,000	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716	1,000	0,716		
6°	0,728	0,728	0,728	0,728	0,728	-	0,728	0,728	0,728	-	0,728	-	0,728	-	0,728	-		
Retromarcia	4,525	4,525	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	4,525	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224	4,525	3,224		
Riduzione finale	3,071	3,071	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,071	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727	3,071	3,727		
Trazione	Posteriore		4WD (Part Time)															
Inserimento trazione integrale	Shift-on-the-fly																	
Rapporto Riduttore	2,482																	
Sospensioni, Freni, Cerchi e Pneumatici																		
Sospensioni Anteriori	Indip. a molla elicoidale																	
Sospensioni Posteriori	Rigide a balestre semiellittiche																	
Freni Anteriori	A disco autoventilati																	
Freni Posteriori	A tamburo																	
Pneumatici	215/70 R15C	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	245/70R16	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/65R17	245/70R16		
Cerchi	15" x 6.5J 41 Acciaio	16" x 7.0J 33 Acciaio	16" x 7.0J 33 Acciaio	16" x 7.0J Lega	17" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Acciaio	16" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Lega	17" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Acciaio	16" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Acciaio	16" x 7.0J 33 Lega	17" x 7.0J 33 Lega	16" x 7.0J 33 Acciaio		
Sicurezza Attiva	ABS - ESC - TCS																	
Pesi e Dimensioni, e Caratteristiche Fuoristradistiche																		
Lunghezza [mm]	5,215 (*5,315)	5,315	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295	5,295		
Larghezza [mm]	1,775	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860		
Altezza [mm]	1,685	1,780	1,780	1,780	1,780	1,790	1,790	1,785	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795	1,795		
Altezza minima da terra [mm]	190	225	225	225	235	235	225	225	235	235	235	235	235	235	235	235		
Passo [mm]	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095	3,095		
Sporgenza anteriore [mm]	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905		
Sporgenza posteriore [mm]	1,215 (*1,315)	1,315	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295		
Larghezza cassone [mm]	1,570	1,570	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530		
Lunghezza cassone (*al pianale) [mm]	2,305	2,305	1,795	1,795	1,795	1,795	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*	1,552*		
Profondità vano di carico [mm]	440	440	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465		
Angolo di attacco [gradi]	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Angolo di uscita [gradi]	-	22	22	22	23	23	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23		
Massa ammissibile asse anteriore [kg]	1,250	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350		
Massa ammissibile asse posteriore [kg]	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870		
Massa a pieno carico [kg]	2,900	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		
Massa rimorchiabile [kg] Non Frenata	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Massa rimorchiabile [kg] Frenata	2,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500		
Massa complessiva [kg] Non Frenata	3,650	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750		
Massa complessiva [kg] Frenata	5,400	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
Tara in ordine di marcia [kg]*	1,895 (*1,922)	2,064	2,115	2,099	2,116	2,121	2,120	2,104	2,118	2,123	2,118	2,123	2,118	2,123	2,137	2,142		
Numeri di posti a sedere	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Capacità serbatoio [l]	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69		
Prestazioni																		
Consumo [l/100km] - Ciclo urbano	9,2 (9,4 con A/C)	8,9	8,9	8,9	8,9	10,5	8,9	8,9	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	10,5	8,9	10,5		
Consumo [l/100km] - Ciclo extraurbano	6,4 (6,5 con A/C)	6,4	6,4	6,4	6,4	7,2	6,4	6,4	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	7,2	6,4	7,2		
Consumo [l/100km] - Ciclo misto	7,4 (7,6 con A/C)	7,3	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	7,3	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	8,4	7,3	8,4		
Emissioni di CO <sub>2</sub> ciclo misto [g/km]	195 (200 con A/C)	192	192	192	192	220	192	192	192	220	192	220	192	220	192	220		
Velocità massima con limitatore [km/h]	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180		
Diametro di sterzata [m]	12,0	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6		
Piantone dello sterzo collassabile	SI																	



# Colori disponibili



NAUTILUS BLUE



TITANIUM SILVER



COSMIC BLACK MICA



MINERAL GRAY



SPLASH WHITE



TUNDRA GREEN



GARNET RED MICA



ASH BEIGE

\*con A/C # la tara comprende gli utensili, la ruota di scorta, il serbatoio pieno e il conducente

I dati tecnici esposti sono provvisori, ad uso interno concessionari, non vincolanti e possono essere modificati senza preavviso in funzione delle locali normative e regolamentazioni.