



NLR85 - L 35 CREW

| | | L 35 F CREW | L 35 H CREW |
|--|------|---------------------|-------------|
| ROZMĚRY (mm) | | | |
| Rozvor | X | 2800 ^(*) | 3350 |
| D min. | Dmin | 1700 | |
| Celková délka vozidla bez nástavby | K | 5465 | 6015 |
| Přední převis | A | 1110 | |
| Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾ | W | 2655/2770 | 3205/3440 |
| Zadní převis podvozku | Y | 1555 | |
| Výška podvozku | T | 715 | |
| Výška kabiny | H | 2225 | |
| Šířka zadní nápravy | L | 1865 | |
| Šířka kabiny ⁽²⁾ | L1 | 1815 | |
| Max. šířka vozidla ⁽³⁾ | C | 2120 | |
| Šířka podvozku | I | 700 | |
| Přední rozchod | C1 | 1475 | |
| Zadní rozchod | C2 | 1425 | |
| HMOTNOSTI (kg) | | | |
| Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾ | | 2175 | 2175 |
| Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu | | 1560/525 | 1550/535 |
| Celková povolená hmotnost vozidla | | 3500 | |
| Přípustné zatížení přední / zadní nápravy | | 2100/2435 | |
| Přípustná hmotnost přívěsu | | 3500 | |
| <p>(1) délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>(2) bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>(3) možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 1815/1945 - 1945/2120 - 2120/2275</p> <p>(4) včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: 2346 Kg (1633/713)</p> <p>(*) upravený rozvor</p> | | | |

Rozvor (mm) F 2800 - H 3350

CENÍK ČERVENEC 2014

Cena vozu
Ex Works (bez dopravy)

| | |
|---------------------------|---|
| Verze a výbava: | |
| Standardní výbava: | <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • Elektrické ovládání oken • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Autorádio CD - MP3 • Mlhová světla • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení |
| Doplňky: | Klimatizace upravený rozvor |
| Motor: | ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 88kW (120HP) při 2800 ot/min. Kрутící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO 5B + podle směrnice 715/2007 * 195/2013; znečišťující emise: NOx=176,3 mg/km; CO ₂ (kombinované): 234 g/km Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km |
| Bezpečnost: | ABS, ESC (Electronic Stability Control) + ASR. Airbag řidiče |
| Nádrž: | 93 l |
| Převodovka: | 5ti - stupňová převodovka MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 3.909 (43/11) |
| Řídicí páka: | MANUÁLNÍ |
| Spojka: | Jednokotoučová suchá |
| Počet míst: | 6, dvojitá kabina - Crew |
| Nápravy: | 2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží |
| Pneumatiky: | Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž |
| Brzdy: | Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli |
| Zavěšení kol: | Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče |
| Elektrický systém: | Napětí 24V, alternátor 80A - 2 akumulátory 70 Ah |