



NNR85 - N 35

		N 35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
ROZMĚRY (mm)					
Rozvor	X	2800	3395	3845 ^(*)	4175 ^(*)
D min.	Dmin	650			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	5235	6085	7032	7565
Přední převis	A	1110			
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3480/3775	4325/4615	5272/5502	5805/6030
Zadní převis podvozku	Y	1330	1595	2077	2280
Výška podvozku	T	725	720	720	720
Výška kabiny	H	2225			
Šířka zadní nápravy	L	1925			
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2040			
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2345			
Šířka podvozku	I	750			
Přední rozchod	C1	1680			
Zadní rozchod	C2	1485			
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2115	2145	2225	2265
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1505/610	1510/635	1550/675	1560/705
Celková povolená hmotnost vozidla		3500			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		2100/2435			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			
<p>(1) délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>(2) bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>(3) možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 - 2170/2435 - 2435/2500</p> <p>(4) včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor F: 2285 Kg (1632/653); H: 2321 kg (1619/703); K: 2399 kg (1655/744); L: 2439 kg(1665/774)</p> <p>(*) upravený rozvor</p>					

Rozvor (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

CENÍK ČERVENEC 2014

Cena vozu
Ex Works (bez dopravy)

Verze a výbava:

Standardní výbava:

- EGR - DPD (filtr pevných částic)
- Elektrické ovládání oken
- Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním
- Vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
- Zpátečka se zvukovou signalizací
- Immobilizér
- Nastavitelný volant
- Odpružené sedadlo
- Autorádio CD - MP3
- Mlhová světla
- Ruční nastavení světlometů
- Denní svícení

Doplňky:

Klimatizace
upravený rozvor

Motor:

ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm³
 Výkon motoru: 88kW (120HP) při 2800 ot/min.
 Kroutící moment: 300 Nm/1600 - 2800 ot/min
 Verze EURO 5B + podle směrnice 715/2007 * 195/2013; znečišťující emise:
 NOx=176,3 mg/km; CO₂ (kombinované): 234 g/km
 Spotřeba (kombinovaná): 8,9 l/100 km

Bezpečnost:

ABS, ESC (Electronic Stability Control) + ASR
 Airbag řidiče a spolujezdce

Nádrž:

93 l

Převodovka:

5ti - stupňová převodovka MYY5T - 5.315 - 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721
 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 4.100 (41/10)

Řídicí páka:

MANUÁLNÍ

Spojka:

Jednokotoučová suchá

Počet míst:

3

Nápravy:

2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží

Pneumatiky:

Přední 205/75 R16 jednomontáž, zadní 205/75 R16 dvoumontáž

Brzdy:

Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách
 Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli

Zavěšení kol:

Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Přední a zadní stabilizátor

Elektrický systém:

Napětí 24V, alternátor 80A - 2 akumulátory 70 Ah