



NPR85 - P 60 Série Bleu

		P 60 H	P 60 K
ROZMĚRY (mm)			
Rozvor	X	3395	3845
D min.		650	
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6090	6735
Přední převis	A	1110	
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	4325/4610	4975/5265
Zadní převis podvozku	Y	1580	1780
Výška podvozku	T	800	800
Výška kabiny	H	2250	
Šířka zadní nápravy	L	1990	
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2040	
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2435	
Šířka podvozku	I	750	
Přední rozchod	C1	1680	
Zadní rozchod	C2	1525	
HMOTNOSTI (kg)			
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2515	2545
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1670/845	1660/885
Celková povolená hmotnost vozidla		6500	
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		3100/4600	
Přípustná hmotnost přívěsu		3500	
<p>⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500</p> <p>⁽⁴⁾ včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor H: 2599 Kg (1735/864); K: 2629 Kg (1725/904). Převodovka NEES +35 Kg (25/10)</p>			

Rozvor (mm) H 3395 - K 3845

CENÍK ČERVENEC 2014

Cena vozu

Ex Works (bez dopravy)

Verze a výbava:	NEES 2	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD (filtr pevných částic) • SCR s Ad-Blue® • Palubní počítač • Motorová brzda • Immobilizér • Vyhřívána vnější zpětná zrcátka • Zpátečka se zvukovou signalizací • Nastavitelný volant • Elektrické ovládání oken • Odpružené sedadlo • Mlhová světla • Autorádio CD - MP3 • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním • Omezovač rychlosti (90km/h) 	
Doplňky:	Klimatizace	
Motor:	<p>ISUZU 4JJ1E6N A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm³ Výkon motoru: 110kW (150HP) / 2800 ot/min Krouticí moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI podle směrnice 595/2009*64/2012; znečišťující emise: cyklus WHSC NOx=0,0312 g/kWh; PT=0,0009 g/kWh</p>	
Bezpečnost:	ABS, ESC (Electronic Stability Control) + ASR Airbag řidiče a spolujezdce.	
Nádrž:	93 l	Ad-Blue® 16 l
Převodovka:	6ti–stupňová převodovka MYY6S 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 4.556 (41/9)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 215/75 R17,5 jednomontáž, zadní 215/75 R17,5 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče. Přední a zadní stabilizátor	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 80A - 2 akumulátory 70 Ah	