



NPR85 - P 75 3.0 Série Bleu

		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
ROZMĚRY (mm)					
Rozvor	X	2900 ^(*)	3365	3815	4475
D min.	Dmin	650			
Celková délka vozidla bez nástavby	K	5575	6040	6690	7870
Přední převis	A	1110			
Délka nástavby (min/max) ⁽¹⁾	W	3810/4125	4275/4590	4925/5240	6105/6420
Zadní převis podvozku	Y	1560	1560	1760	2280
Výška podvozku	T	800			
Výška kabiny	H	2265			
Šířka zadní nápravy	L	2115			
Šířka kabiny ⁽²⁾	L1	2040			
Max. šířka vozidla ⁽³⁾	C	2345			
Šířka podvozku	I	850			
Přední rozchod	C1	1680			
Zadní rozchod	C2	1650			
HMOTNOSTI (kg)					
Hmotnost vozidla v provozním stavu ⁽⁴⁾		2620	2620	2640	2695
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		1665/995	1665/955	1695/945	1765/930
Celková povolená hmotnost vozidla		7500			
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy		3100/6000			
Přípustná hmotnost přívěsu		3500			
<p>⁽¹⁾ délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>⁽²⁾ bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>⁽³⁾ možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500</p> <p>⁽⁴⁾ včetně náradí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor F & H: 2705 Kg (1730/975); K: 2727 Kg (1762/965); M: 2780 Kg (1830/950). Převodovka NEES +35 Kg (25/10)</p> <p>^(*) upravený rozvor</p>					

3.0 Série Bleu - 7,5 t

Rozvor (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

CENÍK ČERVENEC 2014

Cena vozu

Ex Works (bez dopravy)

Verze a výbava:	NEES 2 Řízení pravostranné rozvor H (dle dostupnosti a dodací lhůty)	
Standardní výbava:	<ul style="list-style-type: none"> • Zpátečka se zvukovou signalizací • Immobilizér • Nastavitelný volant • Elektrické ovládání oken • Odpružené sedadlo • Mlhová světla • Autorádio CD - MP3 • Ruční nastavení světlometů • Denní svícení • Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním • Omezovač rychlosti (90 km/h) 	
Doplňky:	Klimatizace Odpružené sedadlo pro pravostranné řízení upravený rozvor	
Motor:	ISUZU 4JJ1E6N A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 2999 cm ³ Výkon motoru: 110kW (150HP) / 2800 ot/min Kroučící moment: 375 Nm/1600 - 2800 ot/min Verze EURO VI podle směrnice 595/2009*64/2012; znečišťující emise: cyklus WHSC NOx=0,0312 g/kWh; PT=0,0009 g/kWh	
Bezpečnost:	ABS, ESC (Electronic Stability Control) + ASR Airbag řidiče a spolujezdce.	
Nádrž:	90 l	Ad-Blue® 16 l
Převodovka:	6ti–stupňová převodovka MYY6S 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759 zpětná rychlost 5.068; převodový poměr: 5.571 (39/7)	
Řídicí páka:	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
Spojka:	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamický měnič
Počet míst:	3	
Nápravy:	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
Pneumatiky:	Přední 215/75 R17,5 jednomontáž, zadní 215/75 R17,5 dvoumontáž	
Brzdy:	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
Zavěšení kol:	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče, přední a zadní stabilizátor	
Elektrický systém:	Napětí 24V, alternátor 80A - 2 akumulátory 100 Ah	