



## NPR75 - P 75 CREW Série Bleu

		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
<b>ROZMĚRY (mm)</b>				
Rozvor	X	3365	4475	5300 <sup>(*)</sup>
D min.	Dmin		1700	
Celková délka vozidla bez nástavby	K	6040	7870	9250
Přední převis	A		1110	
Délka nástavby (min/max) <sup>(1)</sup>	W	3225/3540	5055/5370	6440/6755
Zadní převis podvozku	Y	1560	2280	2840
Výška podvozku	T		800	
Výška kabiny	H		2280	
Šířka zadní nápravy	L		2115	
Šířka kabiny <sup>(2)</sup>	L1		2040	
Max. šířka vozidla <sup>(3)</sup>	C		2345	
Šířka podvozku	I		850	
Přední rozchod	C1		1680	
Zadní rozchod	C2		1650	
<b>HMOTNOSTI (kg)</b>				
Hmotnost vozidla v provozním stavu <sup>(4)</sup>		3160	3160	3280
Hmotnost připadající na přední / zadní nápravu		2120/1040	2090/1070	2140/1140
Celková povolená hmotnost vozidla			7500	
Přípustné zatížení přední / zadní nápravy			3100/6000	
Přípustná hmotnost přívěsu			3500	
<p>(1) délka nástavby se vztahuje na vozidlo rovnoměrně zatížené až po největší přípustné zatížení náprav (rozměry podle COC listu bez změny podvozku)</p> <p>(2) bez bočních směrových světel a držáků zpětných zrcátek</p> <p>(3) možné šířky kabiny s volitelnými zpětnými zrcátky: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500</p> <p>(4) včetně nářadí, náhradního kola, plné nádrže, řidiče, bez volitelné výbavy. Hmotnost full optional: rozvor H: 3271 kg (2194/1077); M: 3271 kg (2164/1107); Q: 3391 kg (2214/1177). Převodovka NEES +35 Kg (25/10)</p> <p>(*) upravený rozvor</p>				

## CREW 5.2 Série Bleu - 7,5t

## Rozvor (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

## CENÍK ČERVENEC 2014

## Cena vozu

Ex Works (bez dopravy)

<b>Verze a výbava:</b>	NEES 2 + TEMPOMAT	
<b>Standardní výbava:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD (filtr pevných částí)</li> <li>• SCR s Ad-Blue®</li> <li>• Palubní počítač</li> <li>• Motorová brzda</li> <li>• Omezovač rychlosti (90 km/h)</li> <li>• Zpátečka se zvukovou signalizací</li> <li>• Immobilizér</li> <li>• Nastavitelný volant</li> <li>• Elektrické ovládání oken</li> <li>• Vyhřívána vnější zpětná zrcátka</li> <li>• Autorádio CD - MP3</li> <li>• Ruční nastavení světlometů</li> <li>• Denní svícení</li> <li>• Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním</li> <li>• Mlhová světla</li> </ul>	
<b>Doplňky:</b>	Klimatizace upravený rozvor	
<b>Motor:</b>	<p>ISUZU 4HK1E6C A Diesel 4 - válec, mezichladič stlačeného vzduchu, přímé vstřikování common rail, přívod paliva pomocí turbodmychadla s variabilní geometrií lopatek. Obsah motoru: 5193 cm<sup>3</sup>  Výkon motoru: 140kW (190HP) /2600 ot/min  Kroutící moment: 510 Nm /1600 - 2800 ot/min  Verze EURO VI podle směrnice 595/2009*64/2012; znečišťující emise:  Cyklus WHSC NOx=0,1018 g/kWh; PT=0,0006 g/kWh</p>	
<b>Bezpečnost:</b>	<b>ABS, ESC (Electronic Stability Control) + ASR</b> Airbag řidiče a spolujezdce	
<b>Nádrž:</b>	90 l	Ad-Blue® 16 l
<b>Převodovka:</b>	6ti –stupňová převodovka MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782 zpětná rychlost 6.369; převodový poměr: 4.100 (41/10)	
<b>Řídicí páka:</b>	MANUÁLNÍ	NEES 2 Automatický nebo sekvenční spínač
<b>Spojka:</b>	Jednokotoučová suchá	Spojka lamelová v olejové lázni a hydrodynamická spojka
<b>Počet míst:</b>	7, dvojitá kabina - Crew	
<b>Nápravy:</b>	2, zadní náprava poháněna a s dvoumontáží	
<b>Pneumatiky:</b>	Přední 215/75 R17,5 jednomontáž, zadní 215/75 R17,5 dvoumontáž	
<b>Brzdy:</b>	Kotoučové přední a zadní brzdy podle normy CEE s hydraulickým okruhem na 4 kola, pedálové ovládání s podtlakovým posilovačem s nezávislým okruhem na obou nápravách. Ruční parkovací brzda na spojovacím hřídeli	
<b>Zavěšení kol:</b>	Přední a zadní parabolické pružiny s gumovými dorazy, hydraulické teleskopické dvoučinné tlumiče, přední a zadní stabilizátor	
<b>Elektrický systém:</b>	Napětí 24V, alternátor 80A - 2 akumulátory 100 Ah	